CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	RR 125 ENDURO
CHASSIS	
Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1477 mm
Longueur	2167 mm
Largeur	830 mm
Hauteur max.	1270 mm
Hauteur de selle	930 mm
Garde au sol	325 mm
Hauteur repose-pieds	410 mm
Poids à sec	94,0 kg (AV 45,0 kg ; AR 49,0 kg)
Capacité du réservoir d'essence	9,5 l
Réserve	2,3 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,3 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	132 mm
Course roue AV	295 mm
Course roue AR	290 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm et étrier simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	1,85 x 18
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	120/90 - 18
MOTEUR	
Type	Monocylindre 2 temps, refroidi par eau
Alésage	54 mm
Course	54,5 mm
Cylindrée	124,8 cm3
Rapport volumétrique de compression	15,2:1
Valve à l'échappement	Système BPV
Démarrage	kick
Allumage	Boîtier AC-CDI
Bougie	NGK BR9ECMVX
Système d'aspiration	avec clapets dans le carter
Système de graissage	Mélange
Carburateur	Keihin PWK 36
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	Z. 23/73
Transmission	6 rapports
Transmission finale	Chaîne
Huile moteur	SAE 10W/40
Consommation l/100 km	2,5
Co2 [g/km]	58